

DECLARATION DE PERFORMANCE (DDP)

Declaration of performance (DOP)

DDP N°: FR-DC-DDP-014-Ferme Porte 647

1. Identification du produit (Réf, Famille etc.)
Unique identification code of the product-type:

Bricard 647 125 Ferme-porte en applique

2. Type de lot, N° série ou autre identification du produit Fabriqué comme demandé dans l'article 11(4) de la CPR
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Bricard 645 127 Ferme-porte en applique

3. Utilisation du produit conformément à la spécification technique applicable, tel que prévu par le fabricant :
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées

4. Nom déposé ou Marque déposée et l'adresse du Fabricant
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Allegion
1 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes, France**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du Fabricant du produit comme spécifié à l'article 12 (2):
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

NA

6. Concept d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit comme indiqué dans la CPR
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 1

7. La déclaration de performance relative au produit est couverte par la Norme
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

**EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006
Organisme certificateur No.0432 a testé le produit et édité les rapports de tests.**

8. Evaluation technique européenne
European Technical Assessment:

N/A

9. **Déclaration de performance**
Declared performance

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u> Essential characteristics	<u>PERFORMANCES</u> Performance	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u> Harmonised technical specification
<u>Fermeture automatique</u> 5.2.1 Généralités Application (type de montage) 5.2.2 Endurance 5.2.3 Moment de fermeture 5.2.4 Moment d'ouverture 5.2.5 Rendement 5.2.6 Temps de fermeture 5.2.7 Angles de fonctionnement 5.2.8 Performance à la surcharge 5.2.9 Constance de température 5.2.10 Fuite de liquide 5.2.11 Dommages 5.2.12 Accélération finale 5.1.13 frein à l'ouverture 5.2.14 temporisation à la fermeture 5.2.15 Force réglable 5.2.16 Position zéro (portes à double action uniquement) 5.2.18 apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées	Côté tirant, montage sur vantail côté paumelles & Côté tirant, montage sur dormant côté paumelles 500,000 Conforme force 1-4 Conforme force 1-4 >50% force 1 >55% force 4 conforme Grade 4, 180° conforme -15°C à +40°C conforme conforme conforme conforme n/a conforme n/a conforme	EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006
<u>Autres prescriptions de performance</u> 5.2.2 Endurance 5.2.17.1 résistance à la corrosion 5.2.17.2 résistance à la corrosion <u>Substances Dangereuses</u> <u>Annexe ZA3</u>	500,000 Grade 3 (96 heures) Conforme Conforme	EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant:

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Allegion, Mr F. Serraz
1 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes, France

Date 2019

DECLARATION DE PERFORMANCE (DDP)

Declaration of performance (DOP)

DDP N°: FR-DC-DDP-014-Ferme Porte 647

1. Identification du produit (Ref, Famille etc..)

Unique identification code of the product-type:

Bricard 645 127 Ferme-porte en applique

2. Type de lot , N° série ou autre identification du produit Fabriqué comme demandé dans l'article 11(4) de la CPR
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Bricard 645 127 Ferme-porte en applique

3. Utilisation du produit conformément à la spécification technique applicable, tel que prévu par le fabricant:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées

4. Nom déposé ou Marque déposée et l'adresse du Fabricant
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**Allegion
1 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes, France**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du Fabricant du produit comme spécifié à l'article 12 (2):
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

NA

6. Concept d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit comme indiqué dans la CPR
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 1

7. La déclaration de performance relative au produit est couverte par la Norme
In case of the declaration of performance concerning a product covered by a harmonized standard:

**EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006
Organisme certificateur No.0432 a testé le produit et édité les rapports de tests.**

8. Evaluation technique européenne
European Technical Assessment:

N/A

9. **Déclaration de performance**
Declared performance

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u> Essential characteristics	<u>PERFORMANCES</u> Performance	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u> Harmonised technical specification
Fermeture automatique 5.2.1 Généralités Application (type de montage) 5.2.2 Endurance 5.2.3 Moment de fermeture 5.2.4 Moment d'ouverture 5.2.5 Rendement 5.2.6 Temps de fermeture 5.2.7 Angles de fonctionnement 5.2.8 Performance à la surcharge 5.2.9 Constance de température 5.2.10 Fuite de liquide 5.2.11 Dommages 5.2.12 Accélération finale 5.1.13 frein à l'ouverture 5.2.14 temporisation à la fermeture 5.2.15 Force réglable 5.2.16 Position zéro (portes à double action uniquement) 5.2.18 apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées	Côté tirant, montage sur vantail côté paumelles & Côté tirant, montage sur dormant côté paumelles 500,000 Conforme force 1-4 Conforme force 1-4 >50% force 1 >55% force 4 conforme Grade 3, (>105° <180°) conforme -15°C à +40°C conforme conforme conforme conforme conforme n/a conforme n/a conforme	EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006
Autres prescriptions de performance 5.2.2 Endurance 5.2.17.1 résistance à la corrosion 5.2.17.2 résistance à la corrosion Substances Dangereuses Annexe ZA3	500,000 Grade 3 (96 heures) Conforme Conforme	EN 1154: 1996: A1: 2002/AC:2006

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Allegion, Mr F. Serraz
1 rue Paul-Henri Spaak
77400 Saint Thibault Des Vignes,
France
Date 2019