

DECLARATION DE PERFORMANCE (DDP)

Declaration of performance (DOP)

DDP N°: FR-FAP-DDP-003

1. Identification du produit (Ref, Famille etc.)
Unique identification code of the product-type:

Bricard 530 101X Fermeture d'urgence en applique Touch Pad 1/2/3 point

2. Type de lot , N° série ou autre identification du produit Fabriqué comme demandé dans l'article 11(4) de la CPR
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Bricard 530101X et 320001XX

3. Utilisation du produit conformément à la spécification technique applicable, tel que prévu par le fabricant:
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

**Apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées
sur les voies d'évacuation**

4. Nom déposé ou Marque déposée et l'adresse du Fabricant
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**BRICARD
Zone d'activités du Vimeu industriel
80210 FEUQUIERES EN VIMEU**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du Fabricant du produit comme spécifié à l'article 12 (2):
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

NA

6. Concept d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit comme indiqué dans la CPR
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 1

7. La déclaration de performance relative au produit est couverte par la Norme
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 179 :2008

Organisme certificateur No.0425 a testé le produit et édité les rapports de tests.

8. Evaluation technique européenne
European Technical Assessment:

N/A

9. Déclaration de performance
Declared performance

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u> Essential characteristics	<u>PERFORMANCES</u> Performance	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u> Harmonised technical specification
Clause 4.2.1 Capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)		EN 179:2008
Fonction de déverrouillage Montage de la fermeture anti-panique Arêtes vives et angles exposés Bloc porte à 2 vantaux Installation de la barre Longueur de la barre Projection de la barre Extrémité de la barre Face manouvrante de la barre Tige d'essai Espace de la face de la porte Espace accessible Libre mouvement de la porte Tringles verticales Gâches Dimensions des gâches Masse et dimensions de la porte Organe extérieure de manœuvre Force d'ouverture	< 1 sec Répond > 0,5 mm Répond Z < 250 mm du bord de l'hubriserie NA NA NA Répond Répond > 25 mm Répond Répond NA Répond Répond Répond Répond Door mass ≥ 200 Kg, door height ≤ 2520 mm, door width ≤ 1320 mm Répond Type B < 150N Grade 2,3,4 ou5	
Exigence de sécurité de biens		
Clause 4.2.1 Endurance de la capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)		
Résistance à la corrosion Gamme de température Capots des tringles verticales Lubrification Force de réengagement Endurance Résistance à la surcharge – Barre horizontale Résistance à la surcharge – Tringles verticales Examen final	Grade 4: 240 h Forces de manœuvre maximales à -10 C° et + 60 C° < 50% aux forces de manœuvre mesurées à +20 C° N/A Lubrification tous les 20 000 cycles < 50 N Grade 7: 200 000 cycles 1 000 N 500 N Type B < 150N	
Clause 4.2.1 Capacité C à maintenir une porte en position fermée (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)		
Force de réengagement	< 50 N	

Clause 4.2.1 Endurance de la capacité C à maintenir une porte en position fermée contre le vieillissement et la dégradation (pour les portes résistant au feu/étanche aux fumées sur les voies d'évacuation)	
Endurance Force de réengagement	Grade 7: 200 000 cycles < 50 N
Clause 4.2.1 Résistance au feu E (intégrité) et I (isolation) (portes résistantes au feu)	
Aptitude des fermetures anti-panique pour issues des secours utilisées sur des blocs porte résistant au feu-exigences supplémentaires	Grade B: Apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées Répond
Contrôle des substances dangereuses	Les matériaux contenus dans ces produits ne contiennent ou dégagent pas de substances dangereuses au-delà des niveaux maximum spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales.

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant:

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Nom : Hugo van Audenaerde

Allegion, BRICARD FEUQUIERES en VIMEU

Date: 23 juillet 2013

(signature)

Hugo van Audenaerde
Directeur d'usine Bricard