

## DECLARATION DE PERFORMANCE (DDP)

*Declaration of performance (DOP)*

**N°: FR-FAP-DDP-002**

1. Identification du produit (Réf, Famille etc.)  
*Unique identification code of the product-type:*

**Bricard 3X01 01X Fermeture antipanique en applique SECURISTYLE**

2. Type de lot , N° série ou autre identification du produit Fabriqué comme demandé dans l'article 11(4) de la CPR  
*Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:*

**Bricard 3101 01X, 3301 01X**

3. Utilisation du produit conformément à la spécification technique applicable, tel que prévu par le fabricant :  
*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Apte à équiper bloc portes coup feu et/ou étanche aux fumées sur les voies d'évacuation**

4. Nom déposé ou Marque déposée et l'adresse du Fabricant  
*Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

**BRICARD  
Zone d'activités du Vimeu industriel  
80210 FEUQUIERES EN VIMEU**

5. Le cas échéant, le nom et l'adresse du Fabricant du produit comme spécifié à l'article 12 (2):  
*Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

**N/A**

6. Concept d'évaluation et vérification de la constance des performances du produit comme indiqué dans la CPR  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:*

**System 1**

7. La déclaration de performance relative au produit est couverte par la Norme  
*In case of the declaration of performance concerning a construction, product covered by a harmonized standard:*

**EN 1125 :2008**

**Organisme certificateur No.0425 a testé le produit et édité les rapports de tests.**

8. Evaluation technique européenne  
*European Technical Assessment :*

**N/A**

9. Déclaration de performance  
*Declared performance*

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u>	<u>PERFORMANCES</u>	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u>
<p>Capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.1.2 Fonction de déverrouillage            4.1.3 Montage de la fermeture antipanique            4.1.5 Arêtes vives et angles exposés            4.1.7 Bloc porte à 2 vantaux            4.1.9 Installation de la barre            4.1.10 Longueur de la barre            4.1.11 Projection de la barre            4.1.12 Extrémité de la barre            4.1.13 Face manouvrante de la barre            4.1.14 Tige d'essai            4.1.15 Espace de la face de la porte            4.1.16 Espace accessible            4.1.17 Libre mouvement de la porte            4.1.18 Tringle verticales            4.1.19 Gâches            4.1.21 Dimensions des gâches            4.1.23 Masse et dimensions de la porte</p> <p>4.1.24 Organe extérieure de manœuvre            4.2.2 Force d'ouverture</p> <p>4.2.3 Exigence de sécurité des biens</p>	<p>&lt; 1 sec            Conforme            &gt; 0.5 mm            Conforme            Z &lt; 150 mm du bord de l'huissierie            X &gt; 60% Y            W &lt; 100 mm            Conforme            &gt; 18 mm            Conforme            &gt; 25 mm            Conforme            Conforme            Conforme            Conforme            H &lt; 15mm, M &lt; 45°, P &lt; 3 mm            Conforme            Poids de porte ≤ 400 Kg, Hauteur de porte ≤ 2520 mm,            Largeur de porte ≤ 1320 mm            Conforme            &lt; 80 N avec porte non chargée, et &lt; 220 N avec porte            sous charge de 1 000 N.            Grade 2</p>	<p>EN 1125 :2008</p>
<p>Endurance de la capacité au déverrouillage (pour les portes verrouillées situées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.1.4 Resistance à la corrosion            4.1.3 Gamme de température</p> <p>4.1.19 Capots des tringles verticales            4.1.22 Lubrification</p> <p>4.2.3 Force de réengagement            4.2.4 Endurance            4.2.5 Résistance à la surcharge – Barre horizontale            4.2.6 Résistance à la surcharge – Barre verticale            4.2.2 Examen final</p>	<p>Grade 4 : 240 h            Forces de manœuvre maximales à -10 C° et + 60 C° &lt;            50% aux forces de manœuvre mesurées à +20 C°            Conforme            Lubrification tous les 20 000 cycles            &lt; 50 N            Grade 7: 200 000 cycles            1 000 N            N/A            &lt; 80 N avec porte non chargée, et &lt; 220 N avec porte            sous charge de 1 000 N</p>	<p>EN 1125 :2008</p>
<p>Capacité C à la fermeture automatique (Pour les portes coupe-feu situés sur les voies d'évacuations)</p> <p>4.2.3 Force de réengagement</p>	<p>&lt; 50 N</p>	<p>EN 1125 :2008</p>
<p>Endurance de la capacité C à la fermeture automatique contre le vieillissement et la dégradation (Pour les portes résistantes au feu/étanche aux fumées sur les voies d'évacuation)</p> <p>4.2.4 Endurance            4.2.3 Force de réengagement</p>	<p>Grade 7 : 200 000 Cycles            &lt; 50 N</p>	<p>EN 1125 :2008</p>

<u>CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES</u>	<u>PERFORMANCES</u>	<u>REFERENCE DU DOCUMENT UTILISE</u>
Résistance au feu E (intégrité) I (isolation) (pour les portes résistantes au feu)  All. B Resistance au feu E I	Grade B : Apte à équiper des blocs portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées	EN 1125 :2008
Contrôle des substances dangereuses	Les matériaux contenus dans ces produits ne contiennent ou dégagent pas de substances dangereuses au-delà des niveaux maximum spécifiés dans les Normes européennes de matériaux existantes ou les réglementations nationales.	EN 1125 :2008

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 9  
*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.*

Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant :

*This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.  
 Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

**Nom : SERRAZ Fabien**

**BRICARD ALLEGION  
 FEUQUIERES en VIMEU**

Date : 03/02/2021

Signature  
 Fabien SERRAZ  
 Représentant Légal BRICARD ALLEGION

